


Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SL und SLC - Klasse (Typ 107)

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
280 SLC	(107.022)	350 SL / SLC	(107.043 / 023)	300 SL	(107.041)
280 SL	(107.042)	450 SL / SLC	(107.044 / 024)	420 SL	(107.047)
		380 SL / SLC	(107.045 / 025)	500 SL ab MOPF 09/85	(107.046)
		500 SL bis MOPF 08/85	(107.046)		
		450 SLC 5.0 / 500 SLC	(107.026)		
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.					Stand: 16.03.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz Rädern mit unserem Markenzeichen . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

**Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.**

Felgenreiße	Reifenreiße	Montage - Ort	Varianten
6 ½ J x 14 H2 ET30	185 R 14	VA und HA	• 1 nur bis Mitte 03/80
6 ½ J x 14 H2 ET30	195/70 R14	VA und HA	• 1 ab Mitte 03/80
6 ½ J x 14 H2 ET30	205/70 R14	VA und HA	• 1 • 2
7 J x 15 H2 ET25	205/65 R15	VA und HA	• 1 • 2 • 3

Daimler AG



Niedrist



Biederer

## Baureihe 107

Baumuster	Typ	Reifenbezeichnung	Scheibenradbezeichnung
107.022	280 SLC bis Mitte 3/80	185 R 14 90 H 205/70 R 14 93 H <sup>2)</sup> 205/65 R 15 93 H <sup>2)</sup>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J x 14 H 2 ET 30 <sup>1)</sup> 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J x 14 H 2 ET 30 <sup>2)</sup> 7 J x 15 H 2 ET 25 <sup>2)3)</sup>
107.022	280 SLC ab Mitte 3/80	195/70 R 14 89 H 205/70 R 14 93 H <sup>2)</sup> 205/65 R 15 93 H <sup>2)</sup>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J x 14 H 2 ET 30 <sup>1)</sup> 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J x 14 H 2 ET 30 <sup>2)</sup> 7 J x 15 H 2 ET 25 <sup>2)3)</sup>
107.023 107.024 107.025 107.026	350 SLC 450 SLC 380 SLC 500 SLC (450 SLC 5.0)	205/70 VR 14 205/65 R 15 94 V <sup>2)4)</sup>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J x 14 H 2 ET 30 <sup>1)</sup> 7 J x 15 H 2 ET 25 <sup>2)3)</sup>
107.041	300 SL	205/65 R 15 94 V <sup>4)</sup>	7 J x 15 H 2 ET 25 <sup>5)6)</sup>
107.042	280 SL bis Mitte 3/80	185 R 14 90 H 205/70 R 14 93 H <sup>2)</sup> 205/65 R 15 93 H <sup>2)</sup>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J x 14 H 2 ET 30 <sup>1)</sup> 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J x 14 H 2 ET 30 <sup>2)</sup> 7 J x 15 H 2 ET 25 <sup>2)3)</sup>
107.042	280 SL ab Mitte 3/80	195/70 R 14 89 H 205/70 R 14 93 H <sup>2)</sup> 205/65 R 15 93 H <sup>2)</sup>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J x 14 H 2 ET 30 <sup>1)</sup> 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J x 14 H 2 ET 30 <sup>2)4)</sup> 7 J x 15 H 2 ET 25 <sup>2)3)</sup>
107.043 107.044 107.045 107.046 <sup>7)</sup>	350 SL 450 SL 380 SL 500 SL	205/70 VR 14 205/65 R 15 94 V <sup>2)4)</sup>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J x 14 H 2 ET 30 <sup>1)</sup> 7 J x 15 H 2 ET 25 <sup>2)3)</sup>
107.046 <sup>8)</sup> 107.047	500 SL 420 SL	205/65 R 15 94 V <sup>4)</sup>	7 J x 15 H 2 ET 25 <sup>5)6)</sup>

1) Auch MB-Leichtmetallräder – und zwar ohne Eintrag in die Fahrzeugpapiere, da ABE-Bestandteil!  
 Ausgenommen:

– 107.023/107.043 vor Erstzulassung 27.08.71\*

\* MB-Leichtmetallräder sind zwar auch in diesen Fällen möglich – jedoch sind sie noch nicht ABE-Bestandteil. Deshalb ist **Eintrag** in die Fahrzeugpapiere **und** dazu **Unbedenklichkeitserklärung** von Mercedes-Benz AG zur Vorlage bei der technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr **erforderlich**.

- 2) Änderung der Fahrzeugpapiere durch die technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr und die Zulassungsstelle erforderlich. Eine **Unbedenklichkeitserklärung** wird dafür **nicht benötigt**, da diese Umbereifungsmöglichkeit über die Typprüfstelle des TÜV Stuttgart und den VdTÜV in Essen allen technischen Prüfstellen für den Kraftfahrzeugverkehr bekanntgegeben wurde.
- 3) Bei 15" MB-LM-Räder neues Design verwenden.
- 4) Auch für Fahrzeuge mit VR-Eintrag in den Fahrzeugpapieren. Siehe SI 40/87.
- 5) Nur geschmiedete MB-Leichtmetallräder.
- 6) Wegen geänderter Bremse an der Vorderachse ist nur das MB-LM-Serienrad mit neuem Design (Teil-Nr. 126 400 30 02) möglich.
- 7) Vor Modellpflege 9/85.
- 8) Nach Modellpflege 9/85.