



Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Typ 111

Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
220 B bis 060898*) (111.010) 220 SB bis 135101 *) (111.012) 220 SEB bis 066051 *) (111.014) 220 SEB Cp. bis 065943 *) (111.021)	250 SE Coupe (111.021) 250 SE Cabriolet (111.023) 280 SE Coupe (111.024) 280 SE Cabriolet (111.025) 280 SE 3.5 Cp. (111.026) 280 SE 3.5 Ca. (111.027)	220 B ab 060899*) (111.010) 220 SB ab 135102 *) (111.012) 220 SEB ab 066052 *) (111.014) 220 SEB Cp. ab 065944 *) (111.021) 230 S (111.010)	220 SEB Cabrio (111.023)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.			Stand: 12.04.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz Rädern mit unserem Markenzeichen . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge sind die landesspezifischen Gesetzgebungen zu beachten.

Diese Herstellerbestätigung kann vom a. a. S. bei einer Nachbegutachtung nach § 19 StVZO als Arbeitsgrundlage herangezogen werden.

Felgenreiße	Reifenreiße	Montage - Ort	Varianten
5 JK x 13 B	7.25 S 13 6PR	VA und HA	• 1 • 3
5 JK x 13 B	7.25 SR 13	VA und HA	• 1 • 3
5 ½ JK x 13 B	7.50 H 13 6PR	VA und HA	• 4
6 J x 14 H2 ET30	7.35/185 H14 6PR	VA und HA	• 2 - Nicht 280 SE 3.5 Ca./Cp.!
6 J x 14 H2 ET30	7.35/185 V14 6PR	VA und HA	• 2
5 ½ J x 14 H2 ET 30	185 SR 14	VA und HA	• 1 - Nicht 220 SEB/ SEB Coupe! • 3 - Nicht 220 SEB/ SEB Coupe!
5 ½ J x 14 H2 ET 30	185 R14 90 H	VA und HA	• 1 **) • 4 **) Bis 065943 *)
6 J x 14 H2 ET30	185 R14 90 H	VA und HA	• 1 **) ***) • 2 - Nicht 280 SE 3.5 Ca./Cp.! • 3 **) • 4 **) ***) Ab 065944 *)
6 J x 14 H2 ET30	185 R14 90 V	VA und HA	• 2
6 J x 14 H2 ET30	205/70 R14 93 H	VA und HA	• 2 - Nicht 280 SE 3.5 Ca./Cp.!
6 J x 14 H2 ET30	205/70 R14 93 V	VA und HA	• 2

*) Bis bzw. ab Fahrgestell- End- Nummer.

**) MB- LM Räder nur ab folgender Fahrgestell- End- Nr.: Typ 220 B ab: 049494, Typ 220 SB ab: 110018, Typ 220 SEB 050389, Typ 220 SEB Coupe/ Cabriolet ab: 049939. Vorhergehende Fahrzeuge sind mit Gewindebolzen und Kugelbundmuttern ausgestattet, die für eine sichere Radbefestigung nicht ausreichen.

***) Nur in Verbindung mit Querlenker DB-Teil-Nr. 111 330 29 07/111 330 30 07. Erkennungsmerkmal: Maß zwischen innerer Lagerung bis zum Auge der Drehstabbefestigung beträgt 300 mm. Beträgt das Maß 310 mm sind Scheibenräder 6 x 14 H2 ET30 nicht möglich!

Daimler AG

Niedrist

Biederer

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wilfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 711 17-0
Telefax/Fax +49 711 17-2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com